

**טבלת הצבת כלי אצירה לפי בתי אב**

מס"ד	מספר בתי אב	כלי אצירה לפסולת רטובה מעורבת(ביתית) (מגלה 360)	עגלות כחולות לאיסוף פסולת נייר	עגלות כתומות לאיסוף פסולת אריזות	סה"כ עגלות
.1	בית צמוד קרקע יחיד	1 מגלה 360			1
.2	בית צמוד קרקע דו משפחתי	2 עגלות 360			2
.3	בית משותף 3 יח דיור	1 עגלות 1100 ו/או 360			1/3
.4	בית משותף 4-5 יח דיור	2 עגלה 360	1 עגלה 360	1 עגלה 360	4
.5	בית משותף 6-9 יח דיור	4 עגלות 360 ליטר	1 עגלה 360	1 עגלה 360	6
.6	בית משותף 10-16 יח דיור	5 עגלות 360 ליטר	1 עגלה 360	1 עגלה 360	7
.7	בית משותף 17-22 יח דיור	3 עגלות 1100	1 עגלה 360	2 עגלות 360	6
.8	בית משותף 23-29 יח דיור	4 עגלות 1100	2 עגלה 360	1 עגלות 1100	7
.9	בית משותף 30-36 יח דיור	5 עגלות 1100	2 עגלה 360	2 עגלה 1100	9
.10	בית משותף 37-42 יח דיור	6 עגלות 1100	3 עגלה 360	2 עגלה 1100	11
.11	בית משותף 43-48 יח דיור	7 עגלות 1100	3 עגלה 360	3 עגלה 1100	13
.12	בית משותף 49-70 יח דיור	מכולת דחס 12 מ"ק עגלה 1100 לדירות גן	5 עגלה 360	4 עגלה 1100	5
.13	בית משותף מעל 71 יח דיור	מכולת דחס 14 מ"ק	בהתאם לכמות בתי האב	בהתאם לכמות בתי האב	
.14	בית משותף משולב עם מסחר				
.15	מסחר, ללא מזון עד 100 מ"ר	1 עגלה 1100 ליטר	1 עגלה 360		1
.16	מסחר, ללא מזון עד 200 מ"ר	2 עגלה 1100 ליטר	1 עגלה 360		2
.17	בתי קפה, מסעדות אולמות שמחה, מזנונים, בתי הארחה, בהתאם לגודל ולשימוש.				

## דגשים:

- חישוב לכמות כלי האצירה חושב לפי פינוי של פעמיים בשבוע פסולת ביתית מעורבת, פעם בשבוע פינוי פסולת מתמחזרת ואחת לשבועיים פינוי מכולת דחס.
- במבנים מעל 16 יח' דיור יתבצע פינוי פסולת ביתית ובאמצעות עגלות 1100 ליטר בלבד.
- חל איסור מוחלט להשתמש במתקן דחיסת אשפה לעגלות 1100 ליטר ביחס דחיסה של 2:1.
- בבניינים בהם יש דחסנית יתקיימו התנאים הבאים: א. באכלוס של עד 50% מדירות הבניין ינעל הקבלן את השוט ויציב עגלות אשפה בכמות מספקת לפי מפתח של 190 ליטר לדירה. ב. באכלוס של 51% ומעלה הקבלן יפתח את השוט להשלכת פסולת ויפנה את העגלות מהמקום, מובהר בזאת כי, הרשות לא תפנה אשפה מהעגלות מרגע פתיחת השוט.

## הנחיות לחדר אשפה לעגלות:

- צינור הגנה 2 צול בגובה 80-60 ס"מ, לאורך קירות החדר.
- ברז גינה בגובה 1 מ' + פתח ניקוז ואגנית 60X60 ס"מ.
- מרחק של 20 ס"מ בין דפנות העגלות.
- מרחק של 140 ס"מ בין חזית העגלה לבין הקיר או שימוש אחר.
- דלת רפפה מינימום פתח 120 ס"מ.
- חיפוי קרמיקה 220 ס"מ לפחות.
- מפסק חיצוני לתאורה בסמוך לדלת הכניסה.
- אוורור החדר חלונות/מחליף אויר.
- פתח ניקוז במרכז החדר או בכניסה עם שיפועים לכיוונו.